

ecotorch Flashing

ecotorch Flashing is a precut, smooth surfaced torch applied flashing membrane. It saves time and labor on torch applied projects. Incorporating recycled tires into SBS modified bitumen, ecotorch is a more durable, dependable, and eco-friendly roofing membrane than APP modified bitumen membranes.

FEATURES AND BENEFITS:

- Superior adhesion
- Superior low-temperature flexibility
- Reduces liability
- Fewer call-backs
- Recycled content lasts longer & helps the environment
- More efficient torch-down system uses less heat/ propane

NOMINAL SPECIFICATIONS

Product Name	Ecotorch Flashing
Roll Weight (Nominal) lbs/roll	19
Width (Inches)	9"
Length (Lineal Feet)	33'
Reinforcement	Polyester
Modifier	SBS Modified Bitumen & Recycled Tire
Top Surfacing	Smooth
Bottom Surfacing	Burn off film
Rolls Per Pallet	100
Weight Per Pallet (Nominal)	2,000



STORAGE

Store rolls on end in a dry location. Keep materials clean and away from excessive heat. Do not lay flat. Keep materials off of the ground. Store on pallets or similar (pallets should not be stored more than two high without protective bracing). Cover rolls with opaque tarp. Store in areas where temperature is between 50 F and 90 F.



ecotorch Flashing

El recubrimiento ecotorch es una membrana para techos precortada para aplicar con soplete de superficie suave. Ahorra tiempo y trabajo en proyectos aplicados con soplete. Al incorporar neumáticos reciclados en el asfalto modificado con SBS, ecotorch es una membrana para techos más durable, confiable y ecológica que las membranas de asfalto modificado con APP.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Adhesión superior
- Mayor flexibilidad a baja temperatura
- Menor responsabilidad
- Menos rellamadas
- Su contenido reciclado tiene mayor duración y ayuda al medio ambiente
- El sistema de aplicación con soplete más eficiente consume menos calor/propano

ESPECIFICACIÓN NOMINAL

Nombre Del Producto	Ecotorch Flashing
Peso por Rollo (Nominal) libras/rollo	19
Anchura (Pulgadas)	9"
Longitud (Pies lineales)	33'
Refuerzo	Poliéster
Modificador	Asfalto Modificado con SBS y Neumático Reciclado
Superficie Superior	Suave
Superficie Inferior	Película que se puede decapar con soplete
Rollos por Pálet	100
Peso por Pálet (Nominal)	2,000

ALMACENAMIENTO

Mantenga los materiales limpios y alejados de calor excesivo. No almacene los materiales acostados. Mantenga los materiales alejados del piso. Almacénelos sobre palets o similares (los palets no deben apilarse en más de dos alturas sin abrazaderas de protección). Cubra los rollos con una lona opaca. Almacene en áreas donde la temperatura esté entre 50° F y 90° F.

